

MULTISPORT Temps d'attaque 24 secondes

BASKET BALL

SC 24 Eco



(image non contractuelle)



Composition

- 2 afficheurs électroniques
- 1 pupitre de commande,
- 1 valisette de rangement pour pupitre de commande
- 2 câbles secteur
- 2 pieds en polycarbonate (Installation au sol)
- Notices d'utilisation et d'installation

Description technique

- Utilisation :** Intérieur
- Transmission :** Filaire
- Lisibilité:** 100m, angle >160°
- Dimensions:** 500 x 300 x 65 mm
- Poids :** 2,5 kg par afficheur
- Alimentation :** 230V / 50-60Hz 5,6A
- Puissance consommé:** 30 VA
- Protection :** Face avant en polycarbonate noir mat antireflet incassable (DIN 18032-3)
- Klaxon externe :** 115 dB à 1m
- Câble secteur (fourni) :** 2 m - Type: 230V, 3G, 0.75 mm²
- Câble transmission:** 2 câbles transmission 35 m + 25 m souple Mini DIN/Mini DIN (klaxon/afficheur) + 1,5 m (pupitre/ klaxon) – Type 2 paires 6/10^{ème}.

Fonctions d'affichage

- Temps d'attaque 24/14 secondes:** 2 chiffres LED rouges (20 cm) par afficheur
- Arrêt chono:** 1 point LED rouge (5 cm) par afficheur

Pupitre de commande

- 1 pupitre de commande :** (145 x 150 x 40 mm) écran LCD
- 1 valisette de rangement:** pour pupitre (270 x 200 x 50 mm)

Divers

- Installation :** au sol ou murale
- Compatibilité :** Synchronisable avec modèle portable Multitop

